

ONDERHOUDSWIJZER

SKYLT ORIGINAL #5510 / SKYLT TITANIUM #5550

Vloeren krijgen veel te verduren.

Daarom is regelmatig en juist onderhoud van groot belang.

Dat kost gelukkig weinig tijd, want met SKYLT gelakte oppervlakken zijn bijzonder onderhoudsvriendelijk.

SKYLT CONDITIONER is een pH neutrale reiniger, speciaal ontwikkeld voor volledig residuvrije, lichtvochtige reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken. Het laat geen zeepresten achter zodat het matte SKYLT-effect optimaal behouden blijft. SKYLT CONDITIONER is ook verkrijgbaar als Spray and Wipe, in handige spray flacon.

SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe

Spray & Wipe is speciaal ontwikkeld voor plaatselijke, volstrekt residu vrije reiniging van met SKYLT behandelde oppervlakken.

Sprayreiniging:

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Spray telkens wat SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe op een deel van de vloer.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen en de pad/dweil geregeld uitspoelen en uitwringen.

SKYLT CONDITIONER:

De Conditioner is bedoeld voor gebruik in het dweilwater en bij machinale reiniging. De CONDITIONER kan ook gebruikt worden voor het navullen van SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe flacons

Bij gebruik in het dweilwater:

- Verwijder stof en los vuil met een stofzuiger, veger of wisser.
- Voeg, afhankelijk van de mate van vervuiling, 100 tot 200 ml SKYLT CONDITIONER toe aan een emmer met 5 à 6 liter schoon water.
- Reinig de vloer met de reinigingspad of dweil door met lichte druk te wrijven. Reinig de vloer licht-vochtig (nooit drijfnat!). De pad of dweil regelmatig uitspoelen en uitwringen. Indien nodig nadweilen met schoon water

Bij machinale reiniging:

- Verwijder stof en los vuil met stofzuiger, wisser of veger.
- Voeg dosering SKYLT CONDITIONER Concentraat toe aan water.
- Gebruik een schrobmachine met witte pad en een waterzuiger.
- De vloer lichtvochtig (nooit drijfnat!) reinigen.

RigoStep POLYMER FLOOR POLISH Matt:

FLOOR POLISH Matt is vuilafstotend, voorkomt indringen van vuil, het vult kleine gebruikskrasjes op en maskeert gebruikssporen. Om het aspect als onbehandeld optimaal te behouden, wordt op SKYLT gelakte vloeren gebruikelijk geen Polish toegepast.

RigoStep STRIP:

RigoStep STRIP is een krachtig reinigingsmiddel voor het periodiek verwijderen van RigoStep POLYMER FLOOR POLISH. Ook inzetbaar voor een incidentele intensieve reiniging.

RIGOSTEP STRIP nooit voor de normale reiniging toepassen.

DAGELIJKS		
Droog reinigen.	Stoffer / stofzuiger	
Zo nodig ook vochtig afnemen.	Zo nodig vloer ook afnemen met lichtvochtige mop / dweil	SKYLT CONDITIONER Spray & Wipe

ONDERHOUDSWIJZER

SKYLT ORIGINAL #5510 / SKYLT TITANIUM #5550

--	--	--

WEKELIJKS		
Vochtig reinigen.	Langzaam draaiende borstelmachine (medium harde borstel of witte pad) of mop / dweil Wees spaarzaam met water!	SKYLT Conditioner Handmatig 1:50 in water Machinaal 1:80 in water
Vuil schrobwater verwijderen.	Waterzuiger of mop / dweil	
Drogen.	Vloer niet naspoeien	

1 KEER PER JAAR		
Grondige reiniging.	Langzaam draaiende borstelmachine (medium harde borstel of witte pad) of mop / dweil. Wees spaarzaam met water!	RIGOSTEP STRIP 40 á 50 ml per liter water
Vuil schrobwater verwijderen.	Waterzuiger of mop / dweil.	
Naspoeien.	Restanten RIGOSTEP STRIP verwijderen Wees spaarzaam met water.	Schoon water.

Bovenstaand onderhoudsschema is ter indicatie. Bij een sterke vervuiling is een tussentijdse grondige reiniging noodzakelijk. Zie ook onze algemene onderhoudswijzer voor gelakte parketvloeren.