

Technisch Informatie Blad

ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080



Toepassing:

ROYL Onderhoudsolie Watergedragen is een onderhoudsolie geschikt voor geoliede houten en bamboe oppervlakken binnenshuis zoals parket- en planken vloeren, werkbladen en meubelen. Op basis van een combinatie van water en plantaardige oliën. Prettig in verwerking en sneldrogend.

Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER ROYL voor uitgebreide verwerkingsinstructies en legenda van de symbolen. Bel ons gerust of app naar 06 - 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt

Onderstaande waarden gelden voor gereed product. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Geur	Waarneembaar
VOS- gehalte	g/l
Rendement	60-100 m2 per liter (sterkt afhankelijk van de staat van de ondergrond)
Licht belastbaar	Ca 6-12 uur
Volledig belastbaar	Volledige uitharding na ca 2-3 dagen
Verwerking	Niet verwerken bij een (vloer)temperatuur lager dan + 5°C of een RLV > 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.
Voldoet aan	Voor professioneel gebruik binnen aan ARBO

Bovenstaande technische specificaties gelden voor de ROYL Onderhoudsolie Watergedragen bij standaard omstandigheden.

Technisch Informatie Blad

ROYL Onderhoudsolie Watergedragen #9080

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

Clear #9080:

1 liter blik; art.nr. 5530163; EAN 8716544041271 (doos = 12x1ltr)

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.