



DECORWAS

Transparante en intensieve afwerkingen!



PRODUCT OMSCHRIJVING

Transparante of intensieve afwerking, waarin de voordelen van oliën en wassen zijn samengebracht in een uniek product. Osmo Decorwas is bestand tegen water en vuil, is zeer slijtvast en maakt het houten oppervlak voelt prettig aan. De houtstructuur blijft zichtbaar. In vergelijking met andere afwerksystemen wordt door het gebruik van plantaardige inhoudsstoffen een gelijkmatiger en harmonischer kleur behaald. Eenvoudige verwerking - geen primer of tussenschuren - bespaart tijd en geld. Door de open poriën structuur kan het hout blijven ademen en de waslaag niet barsten, afbladderen of schilferen. Resistent tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensap, melk en water conform DIN 68861-1A (Duitse industriële norm). Na droging is het oppervlak veilig is voor mens, dier en plant en is geschikt voor kinderspeelgoed, volgens EN 71.3 (Europese norm) speeksel en zweettest conform DIN 53160.

GESCHIKT VOOR

Osmo Decorwas is geschikt voor de bescherming en decoratieve veredeling van het hout binnenshuis: zoals bijvoorbeeld lambrisering, lijstwerk, balken en deuren. Het is ook geschikt voor verlijmd hout, spaanplaat en MDF. Ideaal als gekleurde grondlaag voor een houtenvloer en om donker houten oppervlakken te kleuren. Osmo Decorwas wordt aanbevolen voor meubels en kinderspeelgoed.

INGREDIËNTEN

Gebaseerd op natuurlijke plantaardige oliën en wassen (zonnebloem olie, soja olie, distel olie carnauba wax, candelilla wax), paraffines, ijzeroxiden en organische pigmenten, titanium oxide (wit pigment) siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. Ongearomatiseerde terpentijn (benzeen-vrij).
 EU-grenswaarde voor dit product (Cat A / e): 400 g / l VOS (2010). Dit product bevat max. 400 g / l VOS.
 Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op



FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 0.90 1.3 g / cm³

Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm dik

Geur: reukloos na het drogen, zwakke/milde

Flampunt: > 61 ° C volgens DIN EN ISO 2719

OPSLAG

Houdbaarheid is 5 jaar of meer indien de verpakking goed is gesloten. Bewaren op een droge plaats. Bij lage temperatuur kan de was stroperiger worden; dan vóór gebruik 24 tot 36 uur op kamertemperatuur bewaren.

VOORBEREIDING

Het oppervlak dient schoon en droog te zijn (houtvochtigheid maximaal 18%). Osmo Decorwas is gebruiksklaar, goed schudden en roeren voor gebruik. Oude openporige afwerkingen grondig reinigen.

Oude kleur en lakafwerkingen moeten worden geschuurd. Bij schuren een stofmasker gebruiken. Kleine scheuren gaatjes in het hout kan gevuld worden met Osmo Houtvuller.

Vloeren schuren met grove korrel, eindigen met korrel P120-150, meubels P220-240. Verwijder stof enz. grondig van het oppervlak vóór het aanbrengen.

Indien mogelijk de eerste laag op alle kanten aanbrengen.

Het afgewerkte oppervlak heeft onder andere door invloed van de natuurlijke kenmerken en de wijze van aanbrengen, verschillende eigenschappen. Daarom moet er eerst een test op een onopvallende plaats worden gedaan.

GEBRUIKSAANWIJZING

Transparant gekleurd (1 laag): Met de Osmo Platte kwast, Kleurolie Microvezel pad (Hand Pad Houder) of de Osmo microvezelroller zeer dun in de houtnerfrichting op het schone en droge hout aanbrengen en goed verdelen.

Voor subtiele beitseffecten dun met een pluisvrije doek aanbrengen en binnen 20 minuten schoon en gelijkmatig uitvegen. Bij een goede ventilatie laten drogen.

Intensief gekleurd (2 lagen): Met de Osmo platte kwast of de Osmo microvezelroller zeer dun in de houtnerfrichting op het schone en droge hout aanbrengen en goed verdelen. Bij een goede ventilatie laten drogen. De tweede laag op dezelfde manier dun aanbrengen.

Let op: Bij grotere oppervlakken kan de Decorwas ook met een spatel worden aangebracht. Vervolgens met een pad inmasseren.

Belangrijk: Voor zwaar belaste oppervlakken (zoals bijvoorbeeld vloeren) adviseren wij maximaal 1 laag aan en vervolgens een dunne toplaag met de kleurloze Osmo Hardwax-olie Original (bij wit gekleurde vloeren een dunne laag gekleurde Osmo Hardwax-olie 3040 Wit aanbrengen).

Bij intensief gekleurde vloeren (2 lagen) raden wij het aanbrengen van deze extra laag af.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Met Osmo Kwastenreiniger (aromaten-vrij).

DROOGTIJD

Ca. 24 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, relatieve luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

VERBRUIK

1 l is voor ongeveer 24 m² bij 1 laag. Het verbruik van het product is sterk afhankelijk van de aard van de bestaande hout. Alle informatie hebben betrekking op gladde, geschaafd/geschuurd oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

OPMERKING

Olieën versterken de natuurlijke kleurtoon van het hout (wet look-effect). Een te natte aanbrengwijze en ontbrekende ventilatie zorgen voor vertraging van de droogtijd en een typische olie geur. Voor donkere en inhoudsstofrijke hardhoutsoorten (zoals Wengé, Mahanie, Merbau etc.) adviseren wij het gebruik van Osmo Blanke Was aan.

Let op: Aan de binnenkant van kasten en laden maximaal 1 x dun met een pluisvrije doek aanbrengen. De natuurlijke kleur van het hout of een iets donkerdere kleur gebruiken (probeer de kleur eerst uit op een onopvallende plek).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het produkt "normaal ontvlambaar" conform DIN 4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.



AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 11) worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde verpakkingen recycelen.

KLEURTINTEN

- 3101 Kleurloos
- 3102 Gestoomd beuken
- 3103 Eiken licht
- 3104 Rood
- 3105 Geel
- 3111 Wit
- 3118 Granietgrijs
- 3119 Zijdegrijs
- 3123 Goud esdoorn
- 3125 Blauw
- 3131 Groen
- 3132 Grauwbeige
- 3136 Berken
- 3137 Kersenboom
- 3138 Mahonie
- 3143 Cognac
- 3161 Ebbenhout
- 3164 Eiken
- 3166 Notenboom
- 3168 Eiken antiek
- 3169 Zwart
- 3172 Zijde
- 3181 Kiezel
- 3186 Wit mat
- 3188 Sneeuw

INHOUDSMATEN

(afhankelijk van het product)

0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18